



Ino-bio 5

TRAITEMENT POUR TRAPPES À GRAISSE

INO-BI5 378



Le **Ino-bio 5**, Traitement pour trappes à graisse est un produit biotechnologique qui biodégrade efficacement les accumulations graisseuses et les autres résidus organiques dans les trappes à graisse. Il permet de mieux gérer les rejets graisseux et de réduire les mauvaises odeurs. Le **Ino-bio 5**, Traitement pour trappes à graisse peut aussi être utilisé pour l'entretien des drains.



Avantages

- Réduit beaucoup les accumulations de graisse
- Réduit la fréquence des vidanges
- Réduit les risques de blocages des canalisations
- Réduit de façon significative les odeurs
- Sans danger pour la santé des utilisateurs
- Sans danger pour l'environnement
- Non corrosif pour la peau
- Aucune vapeur nocive
- N'abîme pas les équipements
- pH neutre
- Hypoallergique
- Entièrement biodégradable
- Certifié ÉcoLogo
- Produit fabriqué au Canada

PRODUIT PRÊT À UTILISER



ino 5[®] bio

Ino-bio 5 TRAITEMENT POUR TRAPPES À GRAISSE

INO-BI5 378



Mode d'emploi

TRAPPES À GRAISSE :

TRAITEMENT MANUEL :

1. À l'arrêt des opérations, verser la dose quotidienne, 350 à 500 ml, du **Ino-bio 5, Traitement pour trappes à graisse**, directement dans la trappe ou dans un drain qui y communique directement. 2. Si la dose est versée dans un drain, ajouter le volume d'eau nécessaire afin de s'assurer que le produit atteigne bien la trappe à graisse.

TRAITEMENT AUTOMATISÉ AVEC LE NU-AIR-SYSTEM™ :

1. Programmer le système automatisé (consulter votre représentant **Ino-Bio**) pour qu'il se mette en marche 1 heure après l'arrêt des opérations. 2. Le système d'aération doit rester en marche le plus longtemps possible (de 4 à 6 heures idéalement ou plus) et devrait s'arrêter environ 1 heure avant la reprise des activités. 3. S'assurer que la dose quotidienne du **Ino-bio 5, Traitement pour trappes à graisse** soit injectée directement dans la phase liquide et dans le compartiment en amont de la trappe à graisse. Elle doit être injectée au début de la phase d'aération.

TRAITEMENT DES DRAINS (PRÉVENTION DES ODEURS ET BLOCAGES):

TRAITEMENT MANUEL :

1. À l'arrêt des opérations, verser une dose de 200 ml du **Ino-bio 5, Traitement pour trappes à graisse** en amont de la canalisation. 2. Ajouter le volume d'eau nécessaire pour couvrir sa longueur. 3. Répéter le traitement à tous les jours pendant au moins 5 jours consécutifs, puis traiter 1 à 2 fois par semaine, selon le besoin. 4. Pour un rendement maximal, laisser agir le produit durant 6 heures ou plus, sans faire circuler d'eau dans la canalisation.

Produits complémentaires:



ino
8[®]
bio

Ino-bio 8
DÉGRAISSANT
POUR PLANCHER DE CUISINE
INO-BI8 378



ino
9[®]
bio

Ino-bio 9
DÉGRAISSANT AGRO
BIOTECHNOLOGIQUE
INO-BI9 378

GRUPE
DISSAN
GROUP

ENVIRONMENTAL CHOICE
CHOIX ENVIRONNEMENTAL
Ecologo