

Entretien des sols

Cartes de procédures

Si vous aviez de quelconques questions ou commentaires, ou le besoin de recommander ce jeu de cartes, veuillez appeler le 1-800-558-2332.


©2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964. LIT90034F (11/004)



Décapage de sol



1 Préparez votre équipement et vos fournitures.



2 Passez une tenue de protection individuelle.



3 Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d'accès.



4 Enlevez les objets déplaçables et les déchets. Aspirez et ôtez les tapis essuie-pieds.



5 Dépoussiérez la zone à la vadrouille.



6 Préparez votre solution décapante avec de l'eau.



7 Si vous utilisez une auto-laveuse, remplissez-la d'eau tempérée.



8 Appliquez du décapant moussant sur les plinthes si nécessaire. Préparez-vous à contrôler l'écoulement du liquide.

Questions? **1-800-558-2332**

Porter des gants et des lunettes de sécurité.


Décapage de sol (suite)



9 Appliquez la solution décapante.



10 Laissez la solution décapante agir avant de récurer le sol.



11 Ramollissez la finition sur les plinthes et dans les angles.



12 Récurer avec machine pour sols ou auto-laveuse.



13 Vérifiez votre progression.



14 Rincez le sol et récupérez la boue.



15 Ou bien utilisez une auto-laveuse pour rincer et récupérer la boue.

Questions? **1-800-558-2332**

Porter des gants et des lunettes de sécurité.

Décapage de sol (suite)



16

Rincez de nouveau le sol avant qu'il n'ait eu le temps de sécher.



17

Si vous utilisez une auto-laveuse, appliquez de l'eau et rincez en récurant.



18

Quand le sol est sec, vérifiez votre travail.



19

Nettoyez et remettez en place votre équipement.



20

Si vous utilisez une auto-laveuse, nettoyez-la et ramenez-la à sa place.



21

Nettoyez vos chaussures et vêtements, et lavez-vous les mains.

Questions? **1-800-558-2332**

Porter des gants et des lunettes de sécurité.

©2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964. LIT90034F (11/004)




Diversey

Apprêtage/ finition de sol



Préparez votre équipement et vos fournitures.



Passez une tenue de protection individuelle.



Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d'accès.



Préparez votre vadrouille et son seau.



Versez dans le seau assez de produit d'apprêt ou de finition pour la zone.

Remarque : Sautez cette étape si vous utilisez un ProSpeed™/MC ou TrailBlazer™/MC.



Trempez la tête de vadrouille dans le produit d'apprêt ou de finition.



Appliquez le produit d'apprêt ou de finition.



Le séchage prend normalement 30-45 minutes, selon le produit d'apprêt ou de finition.

Questions? **1-800-558-2332**

Porter des gants et des lunettes de sécurité.

©2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964. LIT90034F (11/004)

Diversey[™]

Apprêtage/finition de sol (suite)



9 Numérotez chaque couche appliquée.



10 Appliquez des couches additionnelles de produit d'apprêt ou de finition jusqu'à ce que l'aspect voulu soit atteint.



11 Jetez le sac de doublure de seau et le reste de produit, nettoyez l'équipement.



12 Enlevez les signalisations de sol mouillé quand le sol est complètement sec.

Questions? **1-800-558-2332**

Porter des gants et des lunettes de sécurité.


©2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964. LIT90034F (11/004)

Diversey[™]

Lavage à la vadrouille mouillée



1 Préparez votre équipement et vos fournitures.



2 Passez une tenue de protection individuelle.



3 Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d'accès.



4 Enlevez les objets déplaçables et les déchets. Aspirez et ôtez les tapis essuie-pieds.



5 Dépoussiérez la zone à la vadrouille et ôtez les traces de gomme.



6 Préparez votre solution de nettoyage.



7 Lavez les petites salissures à la vadrouille humide.



8 Lavez les grosses salissures à la vadrouille mouillée.

Questions? **1-800-558-2332**

Porter des gants et des lunettes de sécurité.

©2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964. LIT90034F (11/004)

Diversey[™]

Lavage à la vadrouille mouillée (suite)



9 Récupérez la solution de nettoyage utilisée avec vadrouille ou aspirateur à liquides.



10 Rincez l'équipement.



11 Enlevez les signalisations de sol mouillé quand le sol est sec.

Questions? **1-800-558-2332**

Porter des gants et des lunettes de sécurité.


©2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964. LIT90034F (11/004)

Diversey[™]

Dépoussiérage à la vadrouille



1 Préparez votre équipement et vos fournitures.



2 Passez une tenue de protection individuelle.



3 Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d'accès.



4 Enlevez les objets déplaçables et les déchets. Aspirez et ôtez les tapis essuie-pieds.



5 Dépoussiérez la zone à la vadrouille.

Questions? **1-800-558-2332**

Porter des gants et des lunettes de sécurité.

©2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964. LIT90034F (11/004)




Diversey

Grattage en surface



1 Préparez votre équipement et vos fournitures.



2 Passez une tenue de protection individuelle.



3 Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d'accès.



4 Enlevez les objets déplaçables et les déchets. Aspirez et ôtez les tapis essuie-pieds.



5 Dépoussiérez toute la zone à la vadrouille.



6 Préparez votre solution pour le traitement.
(Pour les procédures par auto-laveuse, allez 2 pages plus loin)



7 Machine rotative: Quand vous utilisez une machine rotative, appliquez généreusement de la solution nettoyante sur le sol.



8 Machine rotative: En cas de gros dépôts, laissez la solution nettoyante agir un peu plus longtemps.

Remarque :
Grattage de sol à la machine rotative.

Questions? **1-800-558-2332**

Porter des gants et des lunettes de sécurité.

Grattage en surface (suite)



Machine rotative:
Traitez une fois les
sols à salissures
faibles ou
moyennes.



Machine rotative:
Traitez deux fois
les sols à grosses
salissures.



Machine rotative:
Récupérez la
solution nettoyante
usée.



Machine rotative:
Rincez le sol à l'eau
propre avant qu'il
n'ait le temps de
sécher.

Questions? **1-800-558-2332**

Porter des gants et des lunettes de sécurité.

©2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964. LIT90034F (11/004)

Diversey

Machine auto-laveuse



1 Auto-laveuse: Si vous utilisez une machine auto-laveuse, remplissez son réservoir avec de la solution nettoyante.



2 Auto-laveuse: Traitez les faibles salissures (avant polissage ou brunissage).



3 Auto-laveuse: Traitez les grosses salissures ou les finitions abîmées (avant nouveau revêtement).



4 Auto-laveuse: Pour les grosses salissures ou les finitions abîmées (avant nouveau revêtement), un second passage est nécessaire.



5 Auto-laveuse: Passez derrière à la vadrouille avec une tête propre et de l'eau propre.



6 Utilisez un outil pour les bords afin de nettoyer les salissures le long des murs ou sur les plinthes, si nécessaire.

Questions? **1-800-558-2332**

Porter des gants et des lunettes de sécurité.

©2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964. LIT90034F (1/1/004)

Diversey

Machine rotative ou auto-laveuse




1 Essuyez les plinthes et garde-pieds.



2 Quand le sol est sec, vérifiez votre travail.



3 Nettoyez et remettez en place votre équipement.



4 Enlevez les signalisations de sol mouillé quand il est sec.

Questions? **1-800-558-2332**

Porter des gants et des lunettes de sécurité.

©2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964. LIT90034F (11/004)

Diversey[™]

Pulvérisation et polissage



1 Préparez votre équipement et vos fournitures.



2 Passez une tenue de protection individuelle.



3 Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d'accès.



4 Dépoussiérez la zone à la vadrouille et lavez-le à la vadrouille mouillée.



5 Montez un tampon rouge de polissage sur la machine rotative pour sols.



6 Appliquez de la solution pour polissage après pulvérisation en jet grossier.



7 Effectuez trois passages.



8 Changez les tampons si nécessaire.

Questions? **1-800-558-2332**

Porter des gants et des lunettes de sécurité.

©2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964. LIT90034F (11/004)

Pulvérisation et polissage (suite)



9 Dépoussiérez toute la zone à la vadrouille une fois le traitement fini.



10 Nettoyez et remettez en place votre équipement.



11 Enlevez les signalisations de sol mouillé quand il est sec et que le dépoussiérage à la vadrouille a été effectué.

Questions? **1-800-558-2332**

Porter des gants et des lunettes de sécurité.

©2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964. LIT90034F (11/004)

Diversey[™]

Brunissage à très grande vitesse (UHS)



1 Préparez votre équipement et vos fournitures.



2 Passez une tenue de protection individuelle.



3 Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d'accès.



4 Dépoussiérez à la vadrouille, lavez à la vadrouille mouillée ou passez l'auto-laveuse sur le sol.



5 Montez le tampon approprié sur votre brunissoir UHS.



6 Effectuez UN passage sur la zone de travail.



7 Changez les tampons si nécessaire.



8 Dépoussiérez la zone à la vadrouille après le brunissage.

Questions? **1-800-558-2332**

Porter des gants et des lunettes de sécurité.

©2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964. LIT90034F (11/004)

Diversey[™]

Brunissage à très grande vitesse (UHS) (suite)



9 Nettoyez et remettez en place votre équipement.



10 Enlevez les signalisations de sol mouillé et blocages d'accès après l'inspection de votre travail.

Questions? **1-800-558-2332**

Porter des gants et des lunettes de sécurité.

©2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964. LIT90034F (11/004)

Diversey[™]

Si vous aviez de quelconques questions ou commentaires, ou le besoin de recommander ce jeu de cartes, veuillez appeler le 1-800-558-2332.

©2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964. LIT90034F (11/004)

