

Diversey

Carefree® Matte

Finition pour sol à
faible éclat

Finition pour sol polyvalente sans éclat prononcé.

Polyvalent

- Conçue pour travailler sur une variété de substrats et avec différentes méthodes d'entretien
- Donne des résultats particulièrement bons sur des surfaces en linoléum, en vinyle décoratif et en pierres
- Fournit une clarté exceptionnelle avec un éclat minime – c'est l'idéal pour entretenir l'aspect d'un substrat naturel ou pour les endroits où un fort éclat n'est pas souhaité

Performance de longue durée

- Fournit une formidable protection à long terme pour toutes vos surfaces de passage
- La caractéristique d'éclat limité aide à masquer les imperfections, les lignes de coupure, les voies de passage et l'incrustation de salissures, pour présenter un aspect égal et propre pendant une période étendue



Mode d'emploi

Application de la finition pour sols

- Décaper le sol en utilisant un produit décapant de Diversey et en suivant les instructions.
- Appliquer 2–3 couches de finition en utilisant une vadrouille propre, ou un système d'application de finition TrailBlazer™/MC
- Laisser 30 minutes de temps de séchage entre les couches.
- La température, l'humidité et la ventilation peuvent affecter le temps de séchage.

Entretien

- Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai, nettoyer le sol avec une vadrouille ou une machine autolaveuse en utilisant le nettoyant recommandé de marque Diversey et en suivant les instructions de son étiquette.

Nouveau revêtement

- Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai, nettoyer le sol avec une vadrouille ou une machine autolaveuse en utilisant le nettoyant recommandé de marque Diversey et en suivant les instructions de son étiquette.
- Appliquer 1 ou 2 couches en utilisant une vadrouille propre.

Précautions

- Ne pas utiliser sur sols sombres.
- Ne pas diluer.
- Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 50° F (10° C).
- Pour éviter une contamination, ne pas remettre de produit non utilisé dans le conteneur d'origine.
- Pour conserver une apparence mate, ne pas polir avec des machines à vitesse élevée (1500–3000 t/min.).
- Des contaminants sur les sols peuvent les rendre glissants.
- S'appliquant aux étages sombres, toujours tester dans une petite zone avant l'utilisation

Spécifications du produit

Description	
Couleur/Forme	Liquide blanc laiteux
Point d'éclair	>93,4° C (200° F)
pH	8,55
Odeur	Ammoniac
Durée de conservation	2 ans
Résistance au glissement	0,5 minimum (ASTM D2047-82)
Solides %	15
Solubilité dans l'eau	Dispersable
Densité	1,02

Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
5104757	1 Envirobox™/MC de 5 gallons / 18,9 L (prêt pour le TrailBlazer™/MC)	Prêt à l'emploi
100822893	6 BIB (oultre en carton) ProSpeed™/MC de 2,5 L / 2,64 pintes	Prêt à l'emploi

Rappel des consignes de sécurité

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.sealedair.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.